



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2135dn
ECOSYS M2635dn

MULTIFUNCIONALES A4
MONOCROMO

GRANDES RESULTADOS PARA GRUPOS DE TRABAJO PEQUEÑOS



La M2135dn y la M2635dn son modelos de la serie Ecosys muy asequibles, además de tener funcionalidades muy completas. Se tratan de equipos altamente fiables con una resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp, impresión dúplex de serie, Gigabit Ethernet y rapidez en escaneo y copiado. Dispositivos adecuados para usuarios exigentes y pequeños grupos de trabajo. Además, no tendrá ningún impedimento en ubicarlas en oficinas dado que su funcionamiento es muy silencioso y tienen unas dimensiones muy pequeñas. ¡Entran en cualquier escritorio!

Finalmente, gracias a su amplio manejo de papel, cada dispositivo podrá ser personalizado para satisfacer cualquier necesidad.

- > Hasta 35 páginas por minuto en B/N
- > Tiempo de primera copia de 6,9 segundos
- > Resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp
- > Impresora, copiadora, escáner y fax* de serie
- > Diseño compacto con una impresión con bajos niveles de ruido
- > Unidad dúplex para ahorrar en costes
- > Bajos costes de impresión en su categoría

*Solo en ECOSYS M2635dn



ECOSYS significa ECOlogía, ECOnomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS Láser

Panel de control: Pantalla LCD de 5 líneas

Velocidad: Hasta 35 páginas por minuto en A4

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp

Volumen de trabajo: Máx. 20.000 páginas al mes (A4)

Tiempo de calentamiento: Aprox. 17 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: Aprox. 6,8 segundos o menos

Tiempo de primera copia: Aprox. 6,9 segundos o menos

CPU: 800MHz

Memoria: Est. 512 MB, máx. 1.536 MB

Interfaces de serie:

USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

Dimensiones (An x P x Al): Unidad principal:

417 x 412 x 437 mm

Peso: Unidad principal: Aprox. 19 kg

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo/copiando: 661 W

Certificados: GS, TÜV, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 mm–216 x 356 mm)

Depósito universal de 250 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 850 hojas

Unidad dúplex de serie: Impresión a doble cara:

60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Alimentador de documentos: 50 hojas, 50 – 160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (100 x 148 mm–216 x 356 mm)

Capacidad de salida: Máx. 150 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), impresión directa de PDF, XPS/OpenXPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición

Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes escalables para PCL 6 / PostScript 3, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras (por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles como opción)

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4 (desde cristal de exposición)/Legal (desde DP)

Copiado continuo: 1 - 999 **

Zoom: 25 - 400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 7R/5E

Modo de exposición: Manual: 9 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, foto, texto, mapa

Funciones digitales: escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, priorización de trabajos, programas, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: envío a e-mail (SMTP), envío a FTP (FTP sobre SSL), envío a SMBv3, envío a USB, envío a TWAIN de red y USB, WSD (WIA) (red y USB)

Velocidad de escaneo: 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N), 23 imágenes por minuto (300 ppp, A4 color)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp

Tamaño máximo de escaneo: A4 (desde cristal de exposición), Legal (desde DP)

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A-1), JPEG, XPS

Método de compresión: MMR / JPEG

Funciones de escáner: Libreta de direcciones integrada, LDAP, transferencia de datos encriptados, eliminación de páginas en blanco

FUNCIONES DE FAX (sólo ECOSYS M2635dn)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Max. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos

Velocidad de escaneo: 2 segundos

Libreta de direcciones: 200 números de fax

Densidad de escaneo:

Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp

Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp

Tamaño máximo del original: A4, Legal

Método de compresión:JBIG, MMR, MR, MH

Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, sondeo de envío y recepción

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19752

Tóner TK-1150: tóner negro para 3.000 páginas A4

La capacidad del tóner inicial es de 1.000 páginas A4

OPCIONES

Depósito de papel PF-1100 (máx. 2 uds.): 250 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)

Ampliación de memoria: MD3-1024: 1.024 MB

UG-33: compatibilidad ThinPrint

Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B): compatible con numerosas tarjetas de autenticación

CB-1100: mesa de madera

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la multifunción sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYOLIFE Ampliación de garantía de hasta 5 años para el equipo y sus opciones.



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2
28290 Las Rozas, Madrid, España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

** Cuando la ampliación de memoria está instalada

