



› IMPRESIÓN › COPIADO
› ESCANEADO › FAX

TASKalfa 7002i

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
BLANCO Y NEGRO

PODEROSO RENDIMIENTO CONECTANDO Y COLABORANDO.



*TASKalfa 7002i + DF-7110+
BF-730 + PF-7120

La TASKalfa 7002i es un multifuncional blanco y negro avanzada que ofrece lo mejor de todo el mundo – gran facilidad de uso, extraordinaria calidad de imagen, rápida salida y una excepcional durabilidad. Este versátil sistema es ideal para grupos de trabajo ocupados que requieren flexibilidad en la comunicación de un documento impreso a uno digital. Imprime hasta 70 ppm. Escanea hasta 220 ipm. Para agilizar más los procesos, la TASKalfa 7002i es personalizable y puede equiparse agregando bandejas de papel, finalizador profesional e integración con las aplicaciones de negocios. Combinado con una gran confiabilidad y la tecnología de larga vida, Kyocera toma la experiencia de cliente y su negocio a otro nivel.

- › Tecnologías de imagen vívida de hasta 70 páginas por minuto
- › Calidad de impresión excepcional hasta 1200 dpi
- › Capacidad de papel estándar de 4,150 hojas hasta 7,650 hojas
- › Soporte de papel flexibles y tamaños de papel de hasta 12 "x 48"
- › Pantalla táctil a color de 9 pulgadas personalizada con pantalla de inicio como una tableta
- › Opciones avanzadas de finalizado para impresión profesional, con un finalizador externo de 4,000 hojas y doblador de tipo librito opcional
- › Escaneado a color de alta velocidad hasta 220 ipm
- › Estándar interfaz host USB para impresión y escaneo sobre la marcha
- › Impresión y escaneo inalámbricos
- › Compatible con Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ y KYOCERA Mobile Print en cualquier momento y en cualquier lugar
- › Sistema de transmisión de datos en proximidad (NFC) estándar para Android y Wi-Fi Direct, que brinda la conveniencia adicional de los dispositivos inteligentes
- › KYOCERA Fleet Services, un sistema seguro de monitoreo basado en la nube, optimizan el tiempo de actividad del dispositivo y reducen los costos

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Sistema Multifuncional Blanco y Negro:

Impresión/Escaneo/Copiado/Opción de Fax

Páginas por Minuto:

Carta: 70 ppm, Legal: 42 ppm, Doble Carta: 35 ppm, 12" x 18": 35 ppm (solo impresión)

Tiempo de Calentamiento: 45 Segundos o Menos (Encendido)

Salida de la Primera Impresión:

Copiado: 5.2 Segundos o Menos

Impresión: 5.8 Segundos o Menos

Pantalla: Pantalla Táctil a Color de 9 Pulgadas

Resolución: 600 x 600 dpi; 9600 dpi x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

Memoria/Disco Duro: Estándar de 4.5 GB RAM/8 GB SSD/Disco Duro de 320 GB

Dúplex: Estándar Dúplex sin Apilar que Admite de Media Carta a 12" x 18", 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)

Bandeja de Salida de Papel Estándar: Media Carta - 12" x 18"

/270 Hojas; Banner (Hojas Sueltas) Hasta 12" x 48"

Requisitos Eléctricos: 120 V, 60 Hz, 16 A

Consumo de Electricidad Típico (TEC): 120 V: 4.7 kWh/semana

Dimensiones: 750mm An. x 822mm Pr. x 1,234mm AL

Peso: 155 kg

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 400,000 Páginas por Mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja Dual para 500 Hojas, Bandeja

Dual para 1,500 Hojas, MPT (Bandeja Multipropósito) para 150

Hojas; Selección/Commutación Automática

Fuentes de Papel Opcionales: Bandeja Dual para 500 Hojas (**PF-730(B)**),

Bandeja Dual para 1,500 Hojas (**PF-740(B)**); Bandejas

Laterales de Gran Capacidad: Bandeja de Alta Capacidad para 3,000

Hojas (**PF-7120**); Bandeja Lateral para 500 Hojas (**PF-7130**)²

Capacidad de Papel: Estándar: 4,150 Hojas; Máximo: 7,650 Hojas

Tamaño de Papel:

Bandeja 1: 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (Media Carta a Legal); Bandeja

2: 5.5" x 8.5" - 12" x 18", Tamaño Personalizado; **PF-730(B)**: 5.5"

x 8.5" - 12" x 18"; **PF-7120**: 11" x 8.5"; **PF-7130**: 8.5" x 11" - 12"

x 18"; **PF-740(B)**: 11" x 8.5"; **MPT**: 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (Hojas

Múltiples); Hasta 12" x 48" Banner (Hojas Sueltas)

Densidad del Papel: Bandejas/MPT (Bandeja Multipropósito): 16

lb Bond – 166 lb Index (60 – 300 g/m²)

Tipos de Papel: Estándar/Opción de Bandeja: Papel Común, Bond,

Reciclado, Sobres; MPT (Bandeja Multipropósito): Papel Común,

Bond, Reciclado, Papel de Tarjetas, Transparencias, Etiquetas,

Sobres

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación Local, Autenticación de Red (IPsec,

HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3); Impresión Segura (IPP sobre

SSL); Escaneo a e-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Escaneo a FTP

(FTP sobre SSL); Escaneo a SMB/PC/USB; FTP sobre SSL

Opción de: Kit de Seguridad de Datos (E): Modo de Sobrescritura

del Disco Duro, Codificación de Datos del Disco Duro

ESPECIFICACIÓN DE IMPRESIÓN

Controlador Estándar: Freescale QorIQ P1024 (Dual Core)/1.2 GHz

PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL5c), KPDL3

(PS3), PDF, XPS, OPEN XPS; Opción de (UG-34): ProPrinter de IBM,

Impresora de Línea, LQ-850

Resolución de Impresión: Hasta 1200 x 1200 dpi

Fuentes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilidad con SO: Windows: XP/Vista/7/8.1/10/Server

2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2;

Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac OS 10.x; Habilitado para

AirPrint; Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)

Impresión Móvil: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™,

KYOCERA Mobile Print

Interfaces: Estándar: 10/100/1000BaseTX; USB 2.0 de Alta

Velocidad,

4 Interfaces de Host USB, 2 Ranuras de Expansión, Interfaz LAN

Inalámbrica (Distancia de Comunicación 30m)

Opción: 10/100/1000 BaseTX (**IB-50** para Tarjeta de Red Doble

NIC), IEEE 802.11 b/g/n (**IB-51** para Interfaz LAN Inalámbrica)

(Distancia de Comunicación 100m)

Impresión en Red y Protocolos Admitidos: TCP/IP, FTP, LPR,

NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, SSL, HTTP, LPD, IPP, RawPort, LLTD,

SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, Escaneo/Impresión

WSD

Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini

Driver, Driver para Fax en Red, TWAIN Driver, WIA Driver, Monitor

de Estado, Novell NDPS, Perfil Común, Salida de PDF, Marca de

Agua de Seguridad, Optimizador de Color, Linux SANE Driver,

Linux Driver, Mac

Driver, Windows Inbox Driver, KX PRESCRIBE Generador de Macro

Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, Utilidad de Administración

de Archivos, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin,

KYOCERA Net Viewer, Configuración Rápida, KYOCERA Net

Manager(Pro), KYOCERA Net Manager (Basic), ID Registro, Servicio

de Gestión de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder,

Web Package Maker, Herramienta de Borrado, Herramienta de

Configuración Wi-Fi

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de Escaneo: Escáner a Color y Blanco y Negro

Resolución del Escáner: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x

100 dpi, 200 x 400 dpi

Formatos de Archivo: TIFF (Compresión MMR), PDF (Compresión

MMR), PDF (Alta Compresión), OpenXPS, XPS, JPEG

Extensión PDF: Opción de PDF Disponible para hacer Búsquedas

(OCR, Reconocimiento Óptico de Caracteres)

Velocidades de Escaneo (Monocromático/Color a 300 dpi):

Simple faz: Blanco y negro/Color 120 ipm;

Dúplex: Blanco y negro/Color: 220 ipm

Conectividad/Protocolos Soportados: 10/100/1000BaseTX, TCP/

IP; USB 2.0 de Alta Velocidad

Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a

E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB,

Escaneo WSD y Escaneo TWAIN

Tamaño del Original: Mediante Procesador de Documentos:

Media Carta a Doble Carta (5.5" x 8.5" - 11" x 17"); Vidrio: Hasta

11" x 17"

Drivers: Driver TWAIN / KM-WSDL / WSD

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Resolución de Copiado: 600 x 600 dpi

Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapa

Copia Continua: 1 a 999 / Autorreiniciable a 1

Otras Funciones: Ampliación Automática, Selección Automática

de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandeja,

Interrupción de Copia, Inversión Positivo/Negativo, Imagen

Espejo, Copia Rotada, Borrado de Bordes, Copia Dividida,

Compaginación Electrónica, Desplazamiento de Margen, Número

de Página, Superposición de Formularios, Zoom XY, Evitar que la

Tinta Traspase la Hoja, Estampar Texto, Estampado Bates, Saltar

Página en Blanco

Administración de Trabajos: 1,000 Códigos, Departamentales,

Programas de Trabajo, Creación de Trabajos, Teclas de Acceso

Directo, Repetir Copia

Ajuste del Color: A un Toque (One Touch), Matiz, Exposición

Automática, Nitidez

Ampliación/Zoom: Tamaño Completo, 4 Índices Preestablecidos de

Reducción y 4 de Ampliación, Zoom del 25 al 400 % en Incrementos

de 1 %

Buzón de Documentos: Buzón Personal, Buzón de Trabajos, Buzón

de Memoria Extraíble, Buzón de Fax (con Opción de Sistema de

Fax)

ESTÁNDAR DE PROCESADORES DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidad:

Procesador de Documentos de Doble Escaneo/270 Hojas

Originales Admitidos: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

Pesos Admitidos:

Simple faz: 16 lb Bond – 68 lb Index (35 – 220 g/m²);

Dúplex: 13 lb – 32 lb Bond (50 – 220g/m²)

OPCIÓN DE ESPECIFICACIONES DEL FAX

Tipo de Fax: Sistema de Fax 12

Compatibilidad/Compresión de Datos: Fax G3/MMR, MR, MH,

JBIG

Velocidad de Transmisión/Velocidad del Módem: Menos de 3

Segundos / 33.6 Kbps

Memoria del Fax: Estándar con 170 MB

Driver: Driver para Fax en Red

Funciones del Fax: Fax en Red; Transmisión y Recepción Dúplex,

Transmisión y Recepción Cifradas, Codificada y Polling; Difusión

Masiva

OPCIONAL FINALIZADOR INTERNO DE 4,000 HOJAS DF-7110¹

Capacidad de Apilamiento/Engrapado: 4,000 Hojas;

Bandeja Secundaria (B): 200 Hojas / 65 Hojas (hasta 24 lb Bond

[90 g/m²])

Tamaño de Papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"

Densidad del Papel: 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)

Posición de Engrape en Borde: 3 Posiciones: Superior Izquierdo,

Inferior Izquierdo, Pliegue Central

Opcional Perforadora: Unidad de Perforado **PH-7A** de 2 y 3

Perforaciones, Admite 8.5" x 11" - 12" x 18"; 14 lb Bond – 166 lb

Index (45 – 300 g/m²)

Dimensiones: 607.3 mm An. x 668.6 mm Pr. x 1061.2 mm AL

Opcional Doblador Tipo Librillo/Unidad de Tríptico: Doblador

Tipo Librillo **BF-730** con Capacidad para 8.5" x 11", 8.5" x 14",

11" x 17"; Engrapado de Librillo Doblado: 16 lb – 24 lb Bond (60 –

90 g/m²), 20 Hojas; 25 lb – 28 lb Bond (91 – 105 g/m²), 13 Hojas;

Doblado de Librillo sin Grapa: 16 lb – 24 lb Bond (60 – 90 g/m²),

5 Hojas; 25 lb Bond – 72 lb Index (91 – 120 g/m²), 3 Hojas; 32 lb

Bond – 110 lb Carátula (121 – 256 g/m²), 1 Hoja; Capacidad de

Tríptico 8.5" x 11" solo para: 16 lb – 24 lb Bond (60 – 90 g/m²), 5

Hojas; 25 lb Bond – 72 lb Index (91 – 120 g/m²), 3 Hojas; 16 lb –

28 lb Bond (60 – 105 g/m²), 1 Hoja

Opcional Bandeja Múltiple: **MT-730(B)** con 7 Bandejas;

Admite 16 lb Bond – 90 lb Index (60 – 163 g/m²); Capacidad de

Apilamiento por Compartimento: 100 Hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x

11"; 50 Hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"

OPCIONES ADICIONALES

Guía de Banner (A), Kit de Internet Fax (A), Kit de Autenticación

de Tarjeta (B), Tarjeta de Red Gigabit (**IB-50**), LAN Inalámbrica

IEEE 802.11 b/g/n (**IB-51**), ThinPrint (**UG-33**), Emulación (**UG-34**),

Sujetador del Teclado 10, Contador de Claves, Kit de Fijación del

Contador de Claves, Bandeja de Copia (D), Kit de Seguridad de

Datos (E), Teclado Numérico (**NK-7110**)

¹ Requiere PF-7130

² Requiere PF-730(B), PF-740(B)

³ Solo se puede instalar 1 opción de finalizado

⁴ Requiere DF-7110

SOLO DE KYOCERA

KYOCERA Document Solutions es líder mundial en la industria de tecnologías de imágenes digitales con una línea de soluciones para documentos premiada, que de forma constante establece las normas para obtener un alto rendimiento, calidad de imagen superior, aplicaciones de flujo de trabajo mejoradas, facilidad de uso y durabilidad.

¿Quiere dinamizar su flujo de trabajo de documentos? KYOCERA ofrece una línea importante de aplicaciones de negocios que se integra directamente y de forma segura con sus equipos multifuncionales. Para obtener más información sobre las aplicaciones de negocios adecuadas para su actividad, visite la sección de Soluciones en nuestro sitio web.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/mx

MAC y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.

Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc.

TASKalfa, PRESCRIBE, KX Driver, y Command Center RX

son marcas registradas del grupo Kyocera.

Las demás marcas son propiedad de sus titulares respectivos.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.

©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

IC n.º 855D400447



KYOCERA
Document Solutions