



› IMPRESIÓN › COPIADO
› ESCANEÓ › FAX

TASKalfa 306ci

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
COLOR

TODO EL PODER EN TAMAÑO COMPACTO.



*TASKalfa 306ci + DF-5100 + PF-5120 + PF-5130 + AK-5100

TASKalfa 306ci brinda color a sus documentos digitales, ofreciendo funciones escalables, velocidades de salida de hasta 32 ppm y capacidad de impresión, copiado, escaneo y fax: todo esto en un tamaño compacto. Una intuitiva Interfaz TSI (pantalla táctil) color de 4.3" que impulsa la productividad con un fácil acceso a las características y funcionalidades, mientras un paquete completo de opciones de Aplicaciones de Negocios la lleva a niveles nuevos. Combinado con la tecnología de larga duración y confiabilidad probada de KYOCERA, TASKalfa 306ci es la opción inteligente para sus necesidades de negocios en constante evolución.

- › Impresión a Color de Hasta 32 Páginas por Minuto en Color y Negro
- › Estándar con Impresión, Copiado y Escaneo
- › Estándar con Procesador de Documentos (DP) de 75 Hojas
- › Capacidad para Aplicaciones de Negocios de KYOCERA
- › Estándar Interfaz de Host USB para Impresión y Escaneo sobre la Marcha
- › Opción de Ahorro de Espacio con el Finalizador Interno de 300 Hojas
- › Capacidad de Papel Estándar de 600 Páginas Expandible Hasta 3,100 Páginas para Realiza Trabajos más Extensos
- › Capacidad para Impresión y Escaneo Inalámbricos
- › Compatible con Apple AirPrint™ y KYOCERA Mobile Print para brindar una Solución de Impresión en Red

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Sistema Multifuncional a Color:
Impresión/Escaneo/Copiado/Opción de Fax

Páginas por Minuto:

Blanco y Negro/Color: Carta: 32 ppm, Legal: 26 ppm, A4: 30 ppm

Tiempo de Calentamiento: 20 Segundos o Menos (Encendido)

Salida de la Primera Impresión:

Copiado: Blanco y Negro: 6.4 Segundos o Menos;

Color: 7.8 Segundos o Menos

Impresión: Blanco y Negro: 7.0 Segundos o Menos;

Color: 8.0 Segundos o Menos

Pantalla: Panel de Control con Pantalla Táctil Color de 4.3"

Resolución: 600 x 600 dpi; 9600 dpi x 600 dpi

Memoria: Estándar con 1 GB (2 GB como Máximo)

Disco Duro: Opción de 32 GB (HD-6) o 128 GB (HD-7) SSD

Dúplex: Estándar con Dúplex sin Apilar que Admite de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 - 220 g/m²

Bandeja de Salida de Papel Estándar: Media Carta - Legal; 500 Hojas

Requisitos Eléctricos:

120 V, 60 Hz, 9.5 A; 220-240 V, 50Hz, 5.0A

Consumo de Electricidad Típico (TEC):

120 V: 1.8 KWh/semana; 220 V: 1.7 KWh/semana

Dimensiones: 21.65" An. x 19.96" Pr. x 29" Al (con Alimentador de hojas automático con reversión [RADF])

Peso: 46 kg (Estándar con Alimentador de hojas automático con reversión [RADF])

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 100,000 Páginas por Mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar:

Bandeja de Papel Simple para 500 Hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 100 Hojas

Fuentes de Papel Opcionales:

Bandeja para 500 Hojas (PF-5120), Dos Bandejas para 500 Hojas

(PF-5130)¹;

Bandeja de Alta Capacidad para 2,000 Hojas (PF-5140)¹

Capacidad de Papel:

Estándar: 600 Hojas;

Máximo: 3,100 Hojas

Tamaño de Papel:

Bandeja 1 – PF-5120 y PF-5130: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

(Media Carta a Legal); PF-5140: 8.5" x 11";

MPT (bandeja multipropósito): 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Hojas Múltiples)

Densidad del Papel:

Bandejas/MPT (bandeja multipropósito): 60 – 220 g/m²

Tipos de Papel:

Estándar con/Opción de Bandeja: Papel común, Bond, Reciclado,

Sobres;

MPT (bandeja multipropósito): Papel común, Bond, Reciclado, Papel de Tarjetas, Transparencias, Etiquetas, Sobres

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación Local, Autenticación de Red, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD Mejorado sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS

Opción de: Kit de Seguridad de Datos (E): Modo de Sobrescritura del Disco Duro, Codificación de Datos del Disco Duro

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador Estándar: Principal: SoC (PPC465S) 1 GHz

PDI/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCLXL/PCL5c), KPDLL3 (PS3), XPS, OPEN XPS

Resolución de Impresión: 600 x 600 dpi

Fuentes: 136 KPDLL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilidad con SO: Windows: 7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Mac: Compatibilidad con SO: Mac OS 10.5 y superior, Habilitado para AirPrint

Impresión Móvil: Apple AirPrint, KYOCERA Mobile Print

Interfaces:

Estándar: 10/100/1000BaseTX; USB 2.0 de Alta Velocidad,

2 Interfaces de Host USB, 2 Ranuras de Expansión;

Opción de: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Tarjetas de Red Dual); Opción de: IEEE 802.11 b/g/n (IB-51 para Interfaz de LAN Inalámbrica)

Impresión en Red y Protocolos Soportados:

TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, Escaneo/Impresión WSD

Drivers: KX Driver, PCL, Mini Driver, KPDLL, KX Driver para XPS, Driver para Fax en red, TWAIN Driver, WIA Driver, Mac Driver, PPD para Linux

Utilitarios: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Command Center RX

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de Escaneo: Escáner Color y Blanco y Negro

Resolución del Escáner: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi

Formatos de Archivo: TIFF (compresión MMR), PDF (compresión MMR), PDF (alta compresión), OpenXPS, XPS, JPEG

Velocidades de Escaneo (monocromático/color) a 300 dpi:

DP-5100: Simple faz: 40 ipm Blanco y Negro/30 ipm Color;

Dúplex: 17 ipm Blanco y Negro/13 ipm Color;

Conectividad/Protocolos Soportados:

10/100/1000BaseTX, TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidad

Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN

Tamaño del Original:

Mediante Procesador de Documentos (DP): Media Carta a Banner (5.5" x 8.5" – 8.5" x 74.8");

Vidrio de Contacto: hasta 8.5" x 14"

Drivers: Driver TWAIN/WIA

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Resolución de Copiado: 600 x 600 dpi

Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapa

Copia Continua: 1 – 999/Autoreinicializable a 1

Otras Funciones: Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, Interrupción de Copiado

Administración de Trabajos: 100 Códigos de Secciones Departamentales

Ampliación/Zoom: Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, Zoom del 25 al 400% en incrementos de 1%

Buzón de Documentos: Buzón Personal, Buzón de Trabajos, Buzón de Memoria Removible, Buzón de Fax (con opción de Sistema de Fax)

ESTÁNDAR PROCESADOR DE DOCUMENTOS (DP)

Tipo/Capacidad: Procesador de Documentos Automático Reversible, Estándar/75 Hojas

Originales Admitidos: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 74.8" (1900 mm)

Pesos Admitidos:

DP-5100: Simple faz: 50 - 120 g/m²;

Dúplex: 50 - 120 g/m²

OPCIONAL ESPECIFICACIONES DEL FAX

Tipo de Fax: Sistema de FAX 11

Compatibilidad/Compresión de Datos: Fax G3/MMR, MR, MH, JBIG

Velocidad de Transmisión/Velocidad del Módem:

Menos de 3 segundos/33.6 Kbps

Memoria del Fax: 8 MB

Driver: Driver para Fax en Red

Funciones del Fax: Fax en Red, transmisión y recepción dúplex, codificada y polling, difusión masiva

VARIADAS Y RESISTENTES OPCIONES DE FINALIZADO

OPCIONAL FINALIZADOR INTERNO DE 300 HOJAS DF-5100²

Capacidad de Apilamiento/Engrapado: 300 Hojas/50 Hojas (hasta 90 g/m²)

Tamaño de Papel: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

Densidad del Papel: 60 – 220 g/m²

Posición de Engrape en Borde: 3 Posiciones: 1 engrapado delantero, 1 en el borde, 2 en caras

Dimensiones: 19.13" An. x 15.55" Pr. x 6.22" AL

OPCIONAL BUZÓN DE MÚLTIPLES COMPARTIMENTOS MT-5100^{2,3}

MT-5100 con 5 Bandejas;

Admite 60 – 163 g/m²;

Capacidad de Apilamiento por Compartimiento: 100 hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 hojas: 8.5" x 14"

Tamaño de Papel: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

Densidad del Papel: Bandeja A: 60 – 220 g/m²;

Bandeja de Correo: 60 – 163 g/m²

Capacidad de Apilamiento:

Bandeja A: 500 hojas (5.5" x 8.5", 8.5" x 11");

250 hojas (8.5" x 14")

Bandeja de Correo: 100 hojas (5.5" x 8.5", 8.5" x 11");

50 hojas (8.5" x 14")

Dimensiones: 16.30" An. x 14.17" Pr. x 29.92" AL

OPCIONES ADICIONALES

Attachment Kit (AK-5100), Separador de Trabajos² (JS-5100), Kit de Internet-fax (A), Kit de Autenticación de Tarjeta (B), Tarjeta de Red Gigabit (IB-50), IEEE802.11b/g/n (IB-51), ThinPrint (UG-33), Bandeja de Documentos (DT-5100), Soporte de Lector de Tarjetas (F), Tarjeta SD⁴ (16 o 32GB)

¹Requiere PF-5120

²Solo se puede instalar 1 opción de impresión

³Requiere un Attachment Kit (AK-5100)

⁴Opción de Tarjeta SD Necesaria para las Aplicaciones de Negocios HyPAS

SOLO KYOCERA

KYOCERA Document Solutions es líder global en la industria de tecnologías de imágenes digitales con una línea de soluciones para documentos premiada, que de forma constante establece las normas para obtener un alto rendimiento, calidad de imagen superior, aplicaciones de flujo de trabajo mejoradas, facilidad de uso y durabilidad.

¿Quiere dinamizar su flujo de trabajo de documentos? KYOCERA ofrece una línea importante de Aplicaciones de Negocios que se integra directamente y de forma segura con sus equipos multifuncionales. Para obtener más información sobre las Aplicaciones de Negocios adecuadas para su actividad, visite la sección de Soluciones en nuestro sitio web.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad,

visite www.kyoceradocumentsolutions.com.mx

MAC y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA

©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

