



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 8052ci**

MULTIFUNCIONAL A3 COLOR

**COLOR,**  
**RAPIDEZ,**  
**FUERZA**



Todo lo que puede ofrecer KYOCERA lo tiene en esta impresionante multifuncional. Con una velocidad de hasta 80 páginas por minuto en B/N y 70 para color, su avanzada tecnología color que ofrece unos resultados más vivos y más brillantes y una capacidad máxima de papel de hasta 7.650 hojas, hace ver por qué es el modelo más alto de la serie TASKalfa. Aún hay más: la TASKalfa 8052ci tiene un alto rendimiento gracias a su disco duro sólido de 8 GB y su disco duro de 320 GB que le permitirá mantener su velocidad máxima incluso a la máxima resolución. Por si aún necesita más, ofrece el controlador Fiery opcional, que perfecciona tanto la calidad color como la productividad.

- > Hasta 80/70 páginas por minuto en A4 en B/N y color
- > 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD de memoria y almacenamiento
- > Resolución de 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)
- > Compatibilidad con las más novedosas tecnologías en impresión móvil
- > Opciones de finalizado que aumentan la productividad, incluido plegado en librito y tríptico
- > Excelente calidad de imagen gracias a una avanzada tecnología color
- > Controlador opcional EFI Fiery para máxima productividad y calidad color
- > Componentes de larga duración que reducen los residuos y proporcionan una eficiencia y fiabilidad excepcionales



La TASKalfa 8052ci incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. La TASKalfa 8052ci ofrece productividad y máxima fiabilidad a la vez que es extremadamente respetuosa con el medio ambiente.

## GENERAL

**Tecnología:** KYOCERA láser color, plataforma de soluciones HyPAS™

**Panel de control:** pantalla táctil capacitiva en color de 9 pulgadas (22,8 cm) con ángulo de giro de 15-90°

**Velocidad:** Hasta 80/40 ppm A4/A3 en B/N; hasta 70/35 ppm A4/A3 en color

**Resolución:** 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)

**Tiempo de calentamiento:** Aprox. 44 segundos o menos

**Tiempo de primera página:** Aprox. 4,8 segundos o menos en B/N; 5,9 segundos o menos en color

**Procesador:** Freescale T1042 (Quad Core) 1,2 GHz

**Memoria (est./máx.):** 4,5 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD

**Interfaces estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional, ranura para Fax System opcional

### Dimensiones (An x P x Al):

Unidad principal 750 x 822 x 1.234 mm (DP y panel de control incluidos)

**Peso:** Unidad principal: Aprox. 182 kg

**Fuente de alimentación:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energía:** Imprimiendo: 1.310 W / 1.360 W (en B/N y color)

**Certificación:** GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

## MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

### Capacidad de papel:

Bypass de 150 hojas, 60–300 g/m², (Banner 136-165 g/m²) A6R–305 x 457 mm, Banner máx. 305 x 1.220 mm;

Depósito de papel universal 2 x 1.500 hojas, 60–256 g/m², A4, B5

Depósito de papel universal 2 x 500 hojas, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm, incluyendo tamaños de papel personalizados

Capacidad máx. con opciones: 7.650 hojas

**Alimentador de documentos:** (escáner dúplex de una sola pasada), hasta 270 hojas, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (dúplex); A6R – banner de hasta 2.200 mm

**Dúplex:** Dúplex de serie, A5R–305 x 457 mm, 60–256 g/m²

**Capacidad de salida:** separador de trabajos estándar de 70 hojas, bandeja de copiado opcional (D): superior 100 hojas, inferior 250 hojas; capacidad máxima con opcionales de 4.300 hojas.

## FUNCIONES DE IMPRESORA

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE

**Emulaciones:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPD3), impresión directa de XPS, Open XPS e impresión directa de PDF

**Sistemas operativos:** Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.8 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

**Fuentes / Códigos de barras:** 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPD3, 1 fuente bit-map, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

**Funciones de impresora:** Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, Impresión Privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

**Impresión móvil:** KYOCERA Mobile Print app para Android e IOS, AirPrint, Mopria, NFC, Direct-WiFi, Google Cloud Print

## FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máx. del original:** A3

**Copiado continuo:** 1–9.999

**Zoom:** 25–400% en incrementos del 1%

**Porcentaje de ampliación/reducción:** 5R / 5E

**Funciones digitales:** Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librito, interrupción de copia, superposición de formularios, función de salto de página en blanco, función de sello

**Modo exposición:** Automático, manual: 16 pasos

**Ajuste de imagen:** Texto, texto + foto, foto, mapa

## FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

**Funcionalidad:** Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD

**Velocidad (A4, 300 ppp, escaneo dúplex):** 220 ipm en B/N y color

**Resolución:** 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (24 bit)

**Tamaño máximo:** A3, Banner hasta 2.200 mm con alimentador de documentos opcional

**Reconocimiento del original:** Texto, foto, texto + foto, reconocimiento OCR texto

**Formato de imagen:** PDF (alta compresión / encriptación, PDF/A), JPEG, XPS, TIFF, OpenXPS, PDF texto (OCR)

## FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3

**Velocidad del modem:** Máx. 33,6 kbps

**Velocidad de transmisión:** Máx. 3 segundos (JBIG)

**Densidad de escaneo:**

Normal: 200 x 100 ppp

Fina: 200 x 200 ppp

Superfina: 200 x 400 ppp

Ultrafina: 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

**Tamaño máximo del original:** A3, banner hasta 1.600 mm

**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funciones de fax:** Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, fax dual con segunda tarjeta de Fax System 12

## CONSUMIBLES

Coberturas medias de tóner en A4 al 5% de cobertura

**Tóner TK-8725K:** Tóner negro para 70.000 páginas

**Tóner TK-8725C, TK-8725M, TK-8725Y:** Tóner cian, magenta, amarillo para 30.000 páginas

**Bote de tóner residual WT-861:** 150.000 páginas al 5% de cobertura (B/N:color=4:6)

**Grapas:**

**SH-10:** para BF-730; **SH-12:** para DF-7110

## OPCIONES

**Fax System 12**

**Kit de internet Fax (A)**

**Printing System 16:** Controlador Fiery

**Printing System Interface Kit 15:** Placa interfaz para Fiery

**Manejo de papel**

**PF-730(B) Depósito de papel:** 2 x 500 hojas, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm, folio

**PF-740(B) Depósito de papel:** 2 x 1.500 hojas,

60–256 g/m², A4, B5, letter

**PF-7130 Depósito de papel:** 500 hojas, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm

**PF-7120 Depósito de papel A4 lateral:** 3.000 hojas, 60–256 g/m², A4, B5

**DF-7110 Finalizador de documentos:**

Bandeja principal: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730); máx. 60–300 g/m²; máx. B5R–305 x 457 mm; Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 60–300 g/m²; A6R–305 x 457 mm.

Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 60–300 g/m²; A6R–A4

Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5–305 x 457 mm

**PH-7C Perforador para DF-7110:** 2/4 agujeros, 60–300 g/m², A5R–A3

**MT-730 (B) Buzón departamental para DF-7110:** 7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–163 g/m²

**BF-730 Plegador en V y en C para DF-7110**

Plegado en V: 60-256 g/m², A3, B4, A4R; máx. 16 hojas (64 páginas, 60-90 g/m²)

Plegado en V sin grapa: máx. 5 hojas (60-90 g/m²)

Plegado en C: 60-105 g/m², A4R

Plegado en C múltiple: 5 hojas (60-90 g/m²), 3 hojas (91-105 g/m²)

**Bandeja de copiado (D):** bandeja superior hasta 100 hojas, bandeja inferior hasta 250 hojas

**Banner Guide (A):** Bandeja de alimentación de hasta 10 banners

**Seguridad**

**Data Security Kit (E):** ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3

**Keyboardholder 10:** Soporte teclado

**Otros**

**Card Authentication Kit (B) AC:** Lector de tarjetas IC USB

**NK-7100:** Teclado numérico

**UG-33 AC:** Compatibilidad ThinPrint

**UG-34 AC:** Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

**Interfaz opcional**

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Tarjeta WiFi

**IB-35:** Direct WiFi



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2  
28290 Las Rozas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19  
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

\* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.