



> PRINT

ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P5026cdw

IMPRESORAS COLOR A4



LA

PRODUCTIVIDAD AUMENTADA



Aumente la productividad de su oficina gracias a este nuevo dispositivo color. Su controlador de impresión de gran rendimiento, con una CPU de 800 MHz, consigue impresiones en color brillantes en poco tiempo. Además, tiene un tiempo de calentamiento extremadamente bajo y reduce el tiempo de primera página hasta los 9,5/10,5 segundos en B/N y color. Para una productividad aún mayor, el dispositivo incorpora Wi-Fi y LAN, además de ofrecer una compatibilidad con impresión móvil para obtener una salida de documentos más profesional y más rápida - ideal para optimizar y dar más rapidez a sus tareas.

- > Hasta 26 páginas por minuto en B/N y color
- > Resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp
- > Wi-Fi y Direct-Wifi de serie*
- > Compatibilidad con impresión móvil incluyendo AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Controlador de impresión de gran rendimiento: CPU de 800 MHz
- > Diseño compacto con una impresión con bajos niveles de ruido
- > Dúplex de serie para impresión a doble cara
- > Tiempo de primera página: 9,5/10,5 segundos en B/N y color
- > Bajos costes de impresión en su categoría

*Sólo ECOSYS P5026cdw



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

Funciones de impresión respetuosas con el medio ambiente

Modo de impresión dúplex (impresión a doble cara), modo de impresión N-up (N páginas en 1 hoja), modo de ahorro de tóner (modo de impresión en borrador), modo silencioso (reduce la velocidad de impresión).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows, ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS, Láser color

Panel de control: Pantalla LCD de 2 líneas

Velocidad: Hasta 26 páginas por minuto en A4 color y B/N

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp en impresión a velocidad reducida, tecnología multi-bit para una impresión de 9.600 x 600 ppp, 600 x 600 ppp

Volumen de trabajo: Máx. 50.000 páginas al mes (A4)

Tiempo de calentamiento: Aprox. 29 segundos o menos

Tiempo de primera página: Aprox. 9,5/10,5 segundos o menos en B/N y color

CPU: 800MHz

Memoria: Est. 512 MB, máx. 512 MB

Interfaces de serie:

ECOSYS P5026cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

ECOSYS P5026cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), LAN inalámbrico, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

Dimensiones (An x P x Al): Unidad principal:

410 x 410 x 329 mm

Peso: Unidad principal: Aprox. 21 kg

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo: 375 W

Certificados: GS, TÜV, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso

Capacidad de entrada: Bypass de 50 hojas; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (70 x 148–216 x 356 mm)

Depósito universal de 250 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 550 hojas

Unidad dúplex de serie: Impresión a doble cara:

60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacidad de salida: Máx. 150 cara abajo

CONTROLADOR

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), impresión directa de PDF y XPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.8 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición

Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes escalables para PostScript 3, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras (por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles como opción)

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19798

Tóner TK-5240K: tóner negro para 4.000 páginas A4

La capacidad del tóner inicial negro es de 1.200 páginas A4

Command Center RX

El Command Center RX permite controlar y administrar varias configuraciones mediante el acceso al dispositivo a través de un navegador web. Se pueden actualizar automáticamente pantallas, personalizar pantallas de usuario y mostrar restricciones.

Interfaz USB para dispositivos de memoria flash USB

Se pueden imprimir documentos directamente desde un dispositivo de memoria flash USB. Se pueden seleccionar documentos almacenados en formato PDF, XPS, TIFF o JPEG directamente desde el panel de control de la impresora. No se requiere ningún ordenador.

Perfiles de impresión por aplicación

El controlador KX de la impresora puede crear un vínculo directo entre aplicaciones específicas y los perfiles predefinidos o personalizados de impresión. Por ejemplo, desde MS Outlook se pueden imprimir todos los documentos en blanco y negro y a doble cara reduciendo el consumo de papel y de tóner.

Tóner TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: tóner cian, magenta y amarillo para 3.000 páginas A4
La capacidad del tóner inicial cian, magenta y amarillo es de 1.200 páginas A4

OPCIONES

Depósito de papel PF-5110: 250 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)

UG-33: compatibilidad ThinPrint

Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B):

Compatible con numerosas tarjetas de autenticación

CB-510: mesa de madera

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento

KYOLIFE Ampliación de garantía de hasta 5 años para el equipo y sus opciones.



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2
28290 Las Rozas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.